

## Recessed Dryer Vent Box

### Installation Dryer Vent Box

**For gas dryer installations:** Use a utility knife to cut out gas punchouts on the top of dryer vent box before installing

1. Remove plastic mounting brackets from the insert
2. Attach mounting brackets to sides of dryer vent box
3. Disconnect round to oval duct adapter from dryer vent box by pressing the round tabs on both sides
4. Position dryer vent box between studs and screw the brackets onto the studs, being careful not to over tighten  
**NOTE:** Ensure the dryer vent box is positioned at least 1 ½" from the floor to allow for the trim piece
5. (A) Attach solid metal duct to oval dryer vent box port  
(B) **NOTE:** Before proceeding to next step ensure that backdraft damper moves freely
6. Install drywall around dryer vent box
7. Snap trim piece into place

### Connecting Dryer Duct To Vent Box

8. Thread the adapter onto flexible aluminum foil duct or semi-rigid aluminum duct by turning counter clockwise
9. Connect loose end of duct to dryer using a Dundas Jafine clamp (not included)
10. Push the dryer close to the dryer vent box, leaving enough room to reach behind dryer
11. Snap the adapter piece back into the dryer vent box
12. Push the dryer into place, being careful not to crush the duct

---

## Caja empotrada para secadora

### Instalación de una caja secadora empotrada

**Para la instalación de una secadora a gas:** Antes de instalar el panel de yeso, use un cuchillo común para perforar orificios de salida de gas en la parte superior de la caja secadora

1. Retire el soporte de montaje de plástico del inserto
2. Fije los soportes de montaje a los lados de la caja secadora
3. Desconecte el adaptador de conducto redondo a ovalado de la caja secadora, presionando las lengüetas redondas de ambos lados
4. Ubique la caja secadora entre los montantes y atornille los soportes a los montantes, con cuidado de no ajustar demasiado  
**NOTA:** Asegúrese de que la caja secadora se encuentre, como mínimo, a 1 ½" del piso para dejar lugar para la pieza de ajuste
5. (A) Instale el conducto de metal macizo en el orificio ovalado de la caja secadora  
(B) **NOTA:** Antes de continuar con el paso siguiente, asegúrese de que el regulador de contratiro se mueva libremente
6. Instale el panel de yeso alrededor de la caja secadora
7. Encaje la pieza de ajuste a presión en su lugar

### Conexión del conducto de transición

8. Haga pasar el adaptador por sobre el conducto de material laminado de aluminio o el conducto de aluminio semi-rígido girando en sentido antihorario
9. Conecte el extremo suelto del conducto a la secadora usando una abrazadera Dundas Jafine (que no se incluye)
10. Empuje la secadora cerca de la caja secadora, dejando suficiente espacio para poder llegar a la parte trasera de la secadora
11. Encaje la pieza adaptadora nuevamente en la caja secadora
12. Empuje la secadora para colocarla en su lugar, con cuidado de no aplastar el conducto

